

AQUICO® Professional 3040N

mit Nasskühlung

Tafelwasser - Standanlage



- Dimensionen (B x T x H) 420 x 500 x 1.450 mm
- Tafelwassersorten: still, medium, classic, gekühlt
- Wasserauslaufhöhe 305 mm
- Gehäuse und wasserführende Bauteile aus Edelstahl
- Kühlleistung bei Delta 10 °C 40l/h
- Zweiter Zapfkopf optional möglich
- Zapfleistung
 120l/h, (2-ZK 220l/h)
- Carbonatorleistung 200l/h, (2-ZK 300l/h)
- Carbonatorkessel 1,25l
- Kompressor 1/3 PS
- Nennleistung 665W
- Spannungsversorgung 230 VAC/50Hz/16A
- Temperaturregelung
 Stufenlos 3 bis 12 °C
- CO₂ –Gehalt im Getränk 6 8 g
- Kältemittel
 R 134a
- Gewicht 70 kg
- Kühlbecken 20l
- Eisbank möglich 8 kg
- Eingebautes Filtersystem, Gehäuse vorbereitet für diverse Filterkerzen
- Tropfschale (B x T x H) 300 x 100 x 20 mm
- Auslauf- und Rückverkeimungsschutz
- Tropfwasserablauf in das Abwasser möglich
- Flaschenführung optional möglich
- CO₂ Flasche mit Füllgewicht 10 kg oder 6 kg im Unterschrank
- Erfüllt Schankanlagenverordnung + DIN 6650-8

AQUICO® Professional 3040 N.

Diese leistungsstarke Anlage versorgt 40 – 80 Nutzer und besticht durch ein ansprechendes und stabiles Edelstahldesign sowie eine hohe Kühl- und Zapfleistung. Einsetzbar in Krankenhäusern, Schulen, Altenheimen und in der Industrie. Erfüllt alle - EU Richtlinien und ist HACCP - konform.