

AQUICO® AQ2070 UT/CT

Tafelwasser – Untertischanlage
mit Trockenkühlung



Beispielfoto

- Dimensionen (B x T x H) 580 x 430 x 490 mm
- Tafelwassersorten: still, classic, gekühlt
- Gehäuse und wasserführende Bauteile aus Edelstahl
- Kühlleistung bei Delta 10 °C 70l/h
- Zapfleistung 120l/h, (2,2 l /min)
- Carbonatorleistung 200l/h,
- Carbonatorkessel 0,75l
- Kompressor 1/4 PS
- Nennleistung 300W
- Spannungsversorgung 230 VAC/50Hz/1,6 A
- Temperaturregelung Stufenlos 3 bis 12 °C
- CO₂-Gehalt im Getränk 6 – 8 g
- Kältemittel R 290
- Gewicht 40 kg
- Externes Filtersystem für verschiedene Filterkerzen
- Erfüllt Schankanlagenverordnung + DIN 6650-8

AQUICO® AQ2070 UT/CT

Kompaktes und leistungsstarkes Untertischgerät für stilles und classic Tafelwasser. Kann mit jeder handelsüblichen Gastrosäule oder der AQUICO® Quadro-Säulen-Serie kombiniert werden.

Versorgt ca. 40 – 120 Nutzer. Solides Gehäuse aus pflegeleichtem, rostfreiem Feinschliff - Edelstahl.

Höchste Hygienesicherheit durch spezielle Filtersysteme. Erforderlich ist nur ein Strom- und Frisch- ggf. auch Abwasseranschluss. Erfüllt alle - EU Richtlinien und ist HACCP - konform.

AQUICO® VIB-Braun

ökono. Getränkeanlagen Inh. Steffen Köster e.K.

Emsener Dorfstrasse 11 – D - 21224 Rosengarten

Bankverbindung: Hamburger Sparkasse BLZ 200 505 50 Kto. 1387 1391 55

BIC / Swift: HASPDEHHXXX, IBAN: DE09 2005 0550 1387 1391 55